

CERA ACRÍLICA DE ALTA RESISTÊNCIA

Master Complete

FLOOR CARE

MASTER COMPLETE é um impermeabilizante acrílico formulado para sistemas UHS (Ultra High Speed), que proporciona alto nível de brilho e proteção aos pisos. Além de possuir grande resistência ao tráfego de pessoas, sua alta resistência permite aplicação em áreas com tráfego de veículos e empilhadeiras. Sua formulação especial permite que seja aplicado em áreas externas, sendo resistente à chuva, baixas temperaturas e luz solar. Garante bom efeito anti-derrapante mesmo molhado pela água da chuva. Sua aplicação é prática, por ser 2 em 1 (base seladora + impermeabilizante) e devido a seu fácil espalhamento. Possui odor reduzido, sendo amplamente utilizado em áreas com baixa ventilação e ambientes de assistência à saúde.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

Aparência: Líquido
Cor: Branco / Bege
Odor: Característico
pH puro: 8,0 - 9,0
Densidade - 1,020 - 1,040 g/ml

COMPOSIÇÃO

Ingrediente ativo, Dispersão de Polímero Acrílico, Emulsão de Polietileno, Emulsão de Polipropileno, Nivelador, Plastificante, Preservante, Veículo.

PRINCÍPIO ATIVO: Polímero Acrílico.

FINALIDADE

Acabamento acrílico de alta resistência, aplicável em pisos como granilite, mármore, ardósia, paviflex, concreto, pedras e pisos rústicos em geral. Proporciona alto nível de brilho. É fácil de aplicar por seu excelente espalhamento, é restaurável com equipamentos de 1200 RPM ou superiores (HS ou UHS). Proporciona segurança por ser anti-derrapante, além de beleza e proteção ao piso. Utilizado em áreas internas e externas, sendo resistente à chuva e sol, além de ser indicado para áreas onde haja tráfego de empilhadeiras, paletas, veículos, entre outros.

MODO DE USAR

Através dos Detergentes Removedores Ecomaster, remova todas as camadas de acabamentos e seladores anteriormente utilizados. Aguarde o piso secar completamente. Com auxílio de equipamento aplicador, aplique de 3 a 6 camadas de MASTER COMPLETE, sempre aguardando a total secagem do produto entre as mesmas. O tempo de secagem médio é de 45 minutos, variando em função da temperatura e umidade relativa do ar. Após mínimo de 24 horas da aplicação, passe Mop Pó para remoção de resíduos sólidos do piso, para em seguida polir com equipamento de alta rotação.

Manutenção Diária - Recolha as sujidades sólidas aderidas no piso através de Mop pó, aspirador de pó ou espátula. Lavar com detergente Ecomaster específico para pisos tratados, aplicado com Lavadora automática ou enceradeira de 150 - 175 rpm (baixa rotação). Polir com equipamento de alta rotação sempre que necessário restaurar o brilho.

Recamadas - Recolha as sujidades sólidas aderidas no piso através de Mop pó, aspirador de pó ou espátula. Lavar com detergente Ecomaster específico para pisos tratados, aplicado com Lavadora automática ou enceradeira de 150 - 175 rpm (baixa rotação). Aplique 1 - 2 camadas de MASTER COMPLETE. Após 24 horas, passe Mop Pó para remoção de resíduos sólidos do piso para em seguida polir com equipamento de alta rotação.

Recomendações - Durante a aplicação, isole a área para evitar tráfego de pessoas, aumentando a segurança e evitando manchas. Não retorne sobras de produto para a embalagem original, para evitar contaminação. Coloque barreiras de contenção na área a fim de aumentar a vida útil do sistema.

ECOMASTER
POR UM MUNDO MAIS LIMPO



FICHA TÉCNICA

PRECAUÇÕES DE USO

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Cuidado: Irritante para os olhos e pele. Não misture com produto à base de cloro. Em caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância. Se ingerido, consulte de imediato o Centro de Intoxicações ou o Serviço de Saúde mais próximo. Evite o contato com a pele e os olhos. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Caso necessite de informações adicionais entre em contato com o Centro Toxicológico pelo telefone 0800 - 0148110. Não reutilizar a embalagem vazia.

EMBALAGEM

Bombona plástica 5 litros.

CONSERVAÇÃO

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada. Recomenda-se que seja armazenado em ambiente coberto e seco. Devem ser evitadas temperaturas extremas. **NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS A MENOS QUE TAL PROCEDIMENTO SEJA INDICADO PELO FABRICANTE POR ESCRITO.**

ECOMASTER QUÍMICA IND. E COM. LTDA
RUA JOAQUIM THOMAZ DA SILVA, 521
BAIRRO JARDIM MARACANÃ
UBERABA MG CEP 38041 097
(34) 3311 2005 WWW.ECOMASTER.IND.BR
ecomaster@ecomaster.ind.br
CNPJ - 05.642.412/0001-49
NºAut. MS - 3.04.145-2

PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA/MS Nº - 25351.234361/2013-21