



# IMPACTUS

ENDURING TECHNOLOGIES

## 1. NOME DO PRODUTO

**IPC 7800®**

## 2. FABRICANTE/DISTRIBUIDOR

- IMPACTUS COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
- Rua Manuel de Azevedo, 346 - sala A – Chácara Nani  
CEP 04943-080 – São Paulo – SP – Brazil
- e-mail: [luiz@impactusconcrete.com.br](mailto:luiz@impactusconcrete.com.br) Site: [www.impactusconcrete.com.br](http://www.impactusconcrete.com.br)

## 3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- IPC 7800® é um CRISTALISADOR-densificador-endurecedor para marcopiso e granitos, produzido com Nano Lithium, de excelente resistente à abrasão e alto brilho.
- Formulado com tecnologia de polímeros a base de silício reativo em emulsão aquosa e pode ser aplicado em concreto fresco recém acabado ou em concretos existentes e já curados.
- Após aplicação promove um acabamento de alto brilho e de alta resistência à abrasão.
- Promove uma superfície mais densa, impenetrável e resistente.
- Não necessita remover o excesso ao final da aplicação.
- Evita a formação de poeira.
- IPC 7800® pode ser aplicado em qualquer tipo de concreto e a qualquer idade.
- Rendimento de 60 m<sup>2</sup>/litro. Este rendimento dependerá da temperatura ambiente e da porosidade da superfície.
- Penetra profundamente na porosidade do concreto.
- Impermeável a água e óleos.
- Ideal para superfícies polidas ou lapidadas.
- Baixo custo de manutenção. Água e detergente de PH neutro..
- Garantia contra abrasão : 6 meses .



Projeto Eldorado – São Paulo-SP-Brasil Ano 2016

#### 4. LIMITAÇÕES

- IPC 7800® pode ser aplicado em áreas internas e externas.
- Não permita tráfego sobre a superfície até que o produto esteja curado completamente pelo período de 24 horas.
- Evite deixar água empoçada sobre a superfície tratada durante os primeiros 7 dias (período total de cura);
- IPC 7800® não recupera falhas estruturais do concreto.
- Durante o processo de aplicação, proteja as áreas adjacentes.

## 5. DADOS TÉCNICOS

<b>Propriedade Principal</b>	<b>Cristalizador-Densificador-Endurecedor-Selador para marcopiso e granitos</b>
<b>Aspecto Físico</b>	<b>Líquido</b>
<b>Cor</b>	<b>Branco</b>
<b>Rendimento</b>	<b>60 m<sup>2</sup> por litro</b>
<b>Embalagem</b>	<b>Tambor HDPE com 200 litros ou fração</b>
<b>Armazenagem</b>	<b>Áreas cobertas e secas. Evite exposição ao sol .</b>
<b>Categoria de Transporte</b>	<b>Químico não perigoso</b>
<b>Liberação de area após aplicação</b>	<b>24 horas</b>
<b>Resistências Química</b>	<b>Sob Consulta</b>

## 6. INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

- Em marcopisos e granitos novos ou existentes.
- Limpar e remover todos os tipos de contaminantes da superfície.
- Este processo permitirá uma melhor penetração e fixação ao substrato, aumentando sua durabilidade.
- Pode ser aplicado a qualquer idade do substrato.
- Aplique o produto por aspersão (spray). Coberturas mais finas são recomendadas. Use uma bomba costal para espalhar o produto sobre a superfície e use um Mop com microfibras para espalhar uniformemente. Rendimento de 60 m<sup>2</sup> por litro.
- Permita que cada demão seque por 30 ~ 60 minutos .
- A primeira aplicação penetra profundamente e sela a porosidade.
- A segunda demão promoverá um acabamento brilhante intenso. Espalhe o produto com um Mop de microfibras num rendimento de 80 m<sup>2</sup> a 100 m<sup>2</sup> por litro e deixe secar.
- Aplique IPC 7800® para proteção, alto brilho estético e maior durabilidade.
- Use uma máquina High Speed 3,000 RPM com disco pêlo de porco para acelerar a cura e o promover o acabamento brilhante intenso.

- Não cubra a superfície por um período de 7 dias, a fim de permitir que o produto IPC 7800® respire, cure e endureça o concreto, evitando manchas brancas.

#### **7. DISPONIBILIDADE E CUSTO**

- Este produto é distribuído, para todo território nacional brasileiro, diretamente para os projetos/obras ou representantes regionais. Para mais informações ou preço contate-nos.

#### **8. GARANTIA**

- IMPACTUS certifica que o produto foi formulado e desenvolvido para cristalizar e endurecer estruturas de concreto (horizontal e vertical) e sua garantia é limitada às condições de uso e aplicação do produto.

#### **9. MANUTENÇÃO**

- Custo zero de manutenção e limpeza. Use somente água e detergente de PH neutro . De tempos em tempos, use a máquina High Speed 3.000 RPM com disco cor champagne para manter o brilho.

- 

#### **10. SERVIÇOS TÉCNICOS**

- Informações e assistência técnica podem ser obtidas pelo telefone +55 (11) 95295-0016 ou e-mail: [luiz@impactusconcrete.com.br](mailto:luiz@impactusconcrete.com.br)