



**IMPACTUS**  
ENDURING TECHNOLOGIES

## Ficha Técnica


# IPC-9003 REVITALUX®

Produto cuidadosamente elaborado para impor ao piso cimentício uma maior durabilidade e proteção. Poderoso revitalizador e desengordurante de PH Neutro, super concentrado, permitindo alto rendimento e conseqüente economia na lavagem. Produto biodegradável, solúvel em água, amigo do meio ambiente.

Sua fórmula avançada a base de NanoLithium reage quimicamente com a cal livre que ainda resta do tratamento original e ao mesmo tempo limpa e remove gorduras, tornando-se ideal para ambientes com grande circulação, mantendo-os com alta dureza e aparência únicos. Os pisos além de ficarem limpos, irão durar mais sem riscos e melhorarão seu aspecto visual, revitalizando o brilho natural.

### Propriedades Típicas do IPC-9003 REVITALUX®

Aspecto físico:	líquido Biodegradável
Coloração:	branca
Densidade:	1.05 (+/- 0,5) g/cm <sup>3</sup>
Odor:	caracterísitico
Classificação:	produto químico não perigoso
VOC	< 0,2%
PH Sol 1%	11
Não Inflamável , Atóxico , e a Base d' Água	
Validade:	1 ano



Escala de pH

Fabricado e Distribuído por:  
IMPACTUS Comercial, Importadora e Exportadora Ltda  
Rua Flórida, 1758 - cj 91 - Brooklin  
CEP 04565-912 - São Paulo – SP  
Telefone (11) 3777-4752  
[solucoes@impactusconcrete.com.br](mailto:solucoes@impactusconcrete.com.br)  
CNPJ # 27.448.785/0001-16



**IMPACTUS**  
ENDURING TECHNOLOGIES

## Ficha Técnica

# IPC-9003 REVITALUX®

. COMPOSIÇÃO QUÍMICA: Tensoativo não iônico, Sais de NanoLithium, Sequestrante, Coadjuvantes, Alcalinizante, Conservantes e Água, com pouca formação de espuma.

. Recomenda-se a utilização de IPC 9003 REVITALUX® em pisos previamente tratados com estruturantes-densificadores de superfície IPC-7000® / IPC 7050®/ IPC 7100® / IPC-7400® / IPC-7800® .

### **Aplicação em pisos de concreto**

O produto IPC-9003 REVITALUX® pode ser diluído de acordo com o nível de sujidade na proporção 1:10 ( 1 litro do produto para 10 litros de água) para limpezas mais profundas; e na proporção de 1:50 (1 litro do produto para 50 litros de água ) para manutenção periódica do piso cimentício.

Utilizar máquina lavadora de pisos com tanque acoplado e jogar 1 litro concentrado de IPC 9003 REVITALUX® dentro do tanque de água limpa na proporção desejada. Dispersar o produto normalmente sobre o piso, espalhando com os discos Scotch Brite ou Nylon acoplados à máquina, deixando-o reagir por um breve período, a fim de promover uma reação química sobre a superfície. Após alguns minutos, remover através da sucção do aspirador acoplado à máquina lavadora.

### **Aspectos de Saúde, Segurança e Meio Ambiente**

Devido as suas características físico-químicas, não há registro de problemas de saúde causados pelo IPC-9003 REVITALUX®. Porém, antes de manusear o material é importante ler a Ficha de Segurança e considerar que o produto é estabilizado em pH neutro. Neste sentido sempre deve-se proteger os olhos e a pele. Se houver contato com o produto, lave imediatamente a região com água abundante, e em casos extremos, procure auxílio médico.

Fabricado e Distribuído por:

IMPACTUS Comercial, Importadora e Exportadora Ltda

Rua Flórida, 1758 - cj 91 - Brooklin

CEP 04565-912 - São Paulo – SP

Telefone (11) 3777-4752

[solucoes@impactusconcrete.com.br](mailto:solucoes@impactusconcrete.com.br)

CNPJ # 27.448.785/0001-16



**IMPACTUS**  
ENDURING TECHNOLOGIES

## Ficha Técnica

# IPC-9003 REVITALUX®

### **Condições de Armazenagem**

O IPC-9003 REVITALUX® deve ser armazenado ao abrigo da luz, entre 5° C e 35° C, em locais fechados e secos, e em tambores fechados, feitos de materiais resistentes à corrosão como plástico (PE e PP) e fibra de vidro. Metais como alumínio, cobre e aço devem ser evitados, embora aço inoxidável possa ser empregado.

### **Informações comerciais**

O IPC -9003 REVITALUX® é fornecido em tambores de 200 litros ou fração .

- Informações e assistência técnica podem ser obtidas pelo telefone (11) 3777-4752 ou e-mail: [solucoes@impactusconcrete.com.br](mailto:solucoes@impactusconcrete.com.br)

Fabricado e Distribuído por:  
IMPACTUS Comercial, Importadora e Exportadora Ltda  
Rua Flórida, 1758 - cj 91 - Brooklin  
CEP 04565-912 - São Paulo – SP  
Telefone (11) 3777-4752  
[solucoes@impactusconcrete.com.br](mailto:solucoes@impactusconcrete.com.br)  
CNPJ # 27.448.785/0001-16