

REMOVEDOR DE CERAS Master Remover

ECOMASTER
POR UM MUNDO MAIS LIMPO

FLOOR CARE

MASTER REMOVER é um detergente removedor para ceras e acabamentos acrílicos HS (High Speed). Sua formulação concentrada garante eficiente remoção em áreas onde exista acúmulo de camadas de bases seladoras e impermeabilizantes. É bastante versátil, podendo ser aplicado em diversos tipos de pisos. Seu odor reduzido favorece sua aplicação em áreas com baixa ventilação. É econômico, por ser utilizado diluído em água, garantindo redução no custo do sistema de tratamento de pisos.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

Aparência: Líquido Móvel

Cor: Incolor / Amarelado

Odor: Característico

pH puro: 12,5 - 13,5 PH Sol. 1%: 11,0 - 12,0

Densidade: 1,020 - 1,040 g/ml

COMPOSIÇÃO

Alcalinizantes, antiespumante, coadjuvante, perfume, sequestrante, solubilizante, tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, veículo.

PRINCÍPIO ATIVO: Butilglicol.

FINALIDADE

Removedor concentrado indicado para remoção de ceras, acabamentos acrílicos HS (High Speed) em diversos tipos de pisos laváveis como vinil, cerâmica, mármore, granito, concreto, etc. Excelente ação limpadora combinada com alcalinidade e solventes, reduzindo a necessidade de várias aplicações em pisos saturados de acabamento. Aplicado nos mais diversos ambientes como hospitais, supermercados, shoppings, lojas, indústrias entre outros.

MODO DE USAR

Remoção Pesada (acúmulo de acabamentos acrílicos) - Preparar solução a 20%, ou seja, diluir 1 parte de MASTER REMOVER em 4 partes de água. Ex: 200 ml de MASTER REMOVER e completar para 1000 ml com água.

Remoção Leve (ceras emulsionadas) - Preparar solução a 5%, ou seja, diluir 1 parte de MASTER REMOVER em 19 partes de água. Ex: 50 ml de MASTER REMOVER e completar para 1000 ml com água.

Remova as sujidades sólidas do piso utilizando Mop Pó, aspirador de pó ou vassoura. Isole a área para evitar acidentes (durante a remoção o piso fica escorregadio). Espalhe a solução diluída sobre o piso uniformemente, deixe a mesma agir por 5 a 10 minutos, sem deixar secar. Aplique a enceradeira de baixa rotação com disco de remoção ou escova apropriada. Recolha a solução de acabamento removido com mop ou aspirador. Enxágue o piso com água limpa para retirar os resíduos.



FICHA TÉCNICA

PRECAUÇÕES DE USO

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Cuidado: Irritante para os olhos e pele. Não misture com produto à base de cloro. Em caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância. Se ingerido, consulte de imediato o Centro de Intoxicações ou o Serviço de Saúde mais próximo. Evite o contato com a pele e os olhos. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Caso necessite de informações adicionais entre em contato com o Centro Toxicológico pelo telefone 0800 - 0148110. Não reutilizar a embalagem vazia.

EMBALAGEM

Bombona plástica 5 litros.

CONSERVAÇÃO

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada. Recomenda-se que seja armazenado em ambiente coberto e seco. Devem ser evitadas temperaturas extremas. **NUNCA MISTURE PRODUTOS QUÍMICOS A MENOS QUE TAL PROCEDIMENTO SEJA INDICADO PELO FABRICANTE POR ESCRITO.**

ECOMASTER QUÍMICA IND. E COM. LTDA
RUA JOAQUIM THOMAZ DA SILVA, 521
BAIRRO JARDIM MARACANÃ
UBERABA MG CEP 38041 097
(34) 3311 2005 WWW.ECOMASTER.IND.BR

ecomaster@ecomaster.ind.br

CNPJ - 05.642.412/0001-49

NºAut. MS - 3.04.145-2

PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA/MS Nº - 341450025

